

Trole Manual

ALMET

Características

- Diseño robusto para mayor fuerza, estabilidad y resistencia.
- 100% libre de mantenimiento por sus rodamientos de bola, sellados y lubricados permanentemente.
- Placas laterales curvadas para proteger las ruedas de choques.
- Ruedas de acero fundido con doble balero sellado y tuerca con rondana de presión. Apto para vigas IPS o IPR.
- Rondanas espaciadoras para ajustarse al ancho de viga.
- Eje principal con chumacera.
- Oreja para cualquier tipo de gancho.



Tabla de especificaciones y pesos

Capacidades: 500 kg a 20,000 kg

CAPACIDAD	PESO	PERALTE VIGA	ANCHO PATIN	RADIO DE GIRO
500 KG	12 KG	3"-12"	2.3"-4.5"	45"
1000 KG	25 KG	5" - 18"	3"-7"	53"
2000 KG	37 KG	6"-24"	4"-8.5"	64"
3000 KG	57 KG	6"-24"	4"-8.5"	73"
5000 KG	70 KG	6"-24"	4.25" - 8.5"	88"
10000 KG	150 KG	12"-24"	4.7" - 11"	127"
15000 KG	235 KG	12"-24"	5.5" - 11"	136"
20000 KG	345 KG	14"-24"	6.5" 11"	150"

¡Precaución!

- * No exceder la carga nominal del equipo
- * No utilizar para elevar personas o carga sobre de ellas
- * Para uso con equipo destinado a carga de materiales

CAPACIDAD	A	B	C	D	E	F	G	H
500 KG	3"	3.5"	0.9"	.875"	10.1"	4.7"	10.4"	7"
1000 KG	4.1"	5"	1.2"	1"	12.8"	6"	12.6"	7.7"
2000 KG	5"	5.7"	1.2"	1.25"	15"	7.7"	15"	8.7"
3000 KG	5.4"	6.3"	1.5"	1.5"	17"	9.5"	16.7"	10.4"
5000 KG	5.8"	6.8"	1.5"	1.5"	20"	10.4"	19"	12.4"
10000 KG	6.5"	8.3"	2.1"	2"	24"	12"	25"	16"
15000 KG	7.9"	9.8"	2.5"	2.5"	26.5"	12.25"	27.25"	17.5"
20000 KG	9.4"	11.2"	3"	3"	29.5"	13.5"	30.2"	19"

