

Trole Manual ECOMET

Características

- Diseño con tres ejes para mayor fuerza, estabilidad y resistencia.
- 100% libre de mantenimiento por sus rodamientos de bola, sellados y lubricados permanentemente.
- Placas laterales curvadas para proteger las ruedas de choques.
- Ruedas de acero fundido que aseguran una larga vida, para vigas IPS e IPR.
- Rondanas espaciadoras para ajustarse al ancho de viga.
- Fácil y sencilla instalación.
- Oreja para cualquier tipo de gancho.



Capacidades: 250kg a 5000 kg

Tabla de especificaciones y pesos

CAPACIDAD	PESO	PERALTE VIGA	ANCHO PATIN	RADIO DE GIRO
250 KG	4.8 KG	3" - 8"	2.500"-3"	36"
500 KG	5 KG	3" - 8"	2.500"-3"	36"
1000 KG	10.4 KG	4" - 9"	2.875"-4"	46"
2000 KG	12.4 KG	4" - 12"	3.500"-4.750"	46"
3000 KG	23.8 KG	5" - 18"	3.750"-5.875"	53"
5000 KG	46 KG	6" - 24"	4.750"-8.875"	88"

¡Precaución!

- * No exceder la carga nominal del equipo
- * No utilizar para elevar personas o carga sobre de ellas
- * Para uso con equipo destinado a carga de materiales

Tabla de medidas

CAPACIDAD	A	B	C	D	E	F	G	H
250 KG	2.175"	3"	0.825"	0.750"	8.125"	4.625"	7.875"	4.500"
500 KG	2.175"	3"	0.825"	0.750"	8.125"	4.625"	7.875"	4.500"
1000 KG	3.175"	3.900"	1.250"	0.875"	10.500"	6.125"	10.125"	6.500"
2000 KG	3.175"	3.900"	1.250"	1"	10.625"	6.250"	13"	9"
3000 KG	4.450"	5.200"	1.250"	1.250"	12.625"	11.125"	14.500"	9.250"
5000 KG	4.800"	5.750"	1.600"	1.500"	17"	8.750"	21"	14"

