

# Trole Manual POLIMET

## Características

- Diseño robusto para mayor fuerza, estabilidad y resistencia.
- 100% libre de mantenimiento por sus rodamientos de bola, sellados y lubricados permanentemente.
- Placas laterales curvadas para proteger las ruedas de choques.
- Ruedas de acero fundido con tuerca y rondana de presión.
- Para vigas IPS e IPR.
- Rondanas espaciadoras para ajustarse al ancho de viga.
- Eje principal con chumacera soldada.
- Oreja para cualquier tipo de gancho.



Capacidades: 250kg a 5000 kg

## Tabla de especificaciones y pesos

CAPACIDAD	PESO	PERALTE VIGA	ANCHO PATIN	RADIO DE GIRO
250 KG	4.5 KG	3"-9"	1.8"-4"	36"
500 KG	7.3 KG	3"-15"	2.5"-5.3"	39"
1000 KG	14.3 KG	5"-24"	3"-8"	49"
2000 KG	27.7 KG	5"-24"	3.9"-8"	59"
3000 KG	40.5 KG	6"-24"	3.7"-8.9"	66"
5000 KG	59.7 KG	6"-24"	4.25"-8.7"	88"

## ¡Precaución!

- \* No exceder la carga nominal del equipo
- \* No utilizar para elevar personas o carga sobre de ellas
- \* Para uso con equipo destinado a carga de materiales

## Tabla de medidas

CAPACIDAD	A	B	C	D	E	F	G	H
250 KG	1.900"	2.675"	0.630"	0.750"	8.125"	3.750"	7.500"	4.500"
500 KG	2.175"	3"	0.825"	0.875"	8.825"	4.250"	8.875"	5.250"
1000 KG	3.175"	3.900"	1.250"	1"	11.750"	6"	11.500"	6.500"
2000 KG	4.450"	5.200"	1.250"	1.250"	14.250"	7.125"	14.250"	8.875"
3000 KG	4.850"	5.750"	1.600"	1.375"	17"	8.250"	17.500"	11.250"
5000 KG	5.600"	6.800"	1.500"	1.500"	20.250"	10.375"	19.500"	13"

