

Trole Manual POLIMET RÍGIDO

Características

- Diseño con dos ejes para mayor estabilidad de la oreja.
- 100% libre de mantenimiento por sus rodamientos de bola, sellados y lubricados permanentemente.
- Placas laterales curvadas para proteger las ruedas de choques.
- Ruedas de acero fundido con tuerca y rondana de presión.
- Para vigas IPS e IPR.
- Rondanas espaciadoras para ajustarse al ancho de viga.
- Fácil y sencilla instalación.
- Oreja para cualquier tipo de gancho.



Capacidades: 500kg a 5000 kg

Tabla de especificaciones y pesos

CAPACIDAD	PESO	PERALTE VIGA	ANCHO PATIN	RADIO DE GIRO
500 KG	7 KG	3"-15"	2.5"-5.3"	39"
1000 KG	14.5 KG	5"-24"	3"-8"	49"
2000 KG	31 KG	5"-24"	3.9"-8"	59"
3000 KG	41 KG	6"-24"	3.7"-8.9"	66"
5000 KG	60.6 KG	6"-24"	4.25"-8.7"	88"

¡Precaución!

- * No exceder la carga nominal del equipo
- * No utilizar para elevar personas o carga sobre de ellas
- * Para uso con equipo especial de manejo de materiales

Tabla de medidas

CAPACIDAD	A	B	C	D	E	F	G	H
500 KG	2.175"	3.050"	0.825"	0.625"	8.825"	4.250"	8.875"	5.500"
1000 KG	3.175"	3.900"	1.250"	0.750"	11.750"	6"	10.875"	7"
2000 KG	4.450"	5.200"	1.250"	1"	14.250"	7.125"	12.750"	7.750"
3000 KG	4.850"	5.750"	1.600"	1"	17"	8.250"	14"	8.500"
5000 KG	5.600"	6.800"	1.500"	1.250"	20.250"	10.375"	17"	10.500"

